

Produit de Traitement

ELAFIB

Enduit spécial fissures mouvantes

معجونة السد المطاطية



- ✓ **Absorbe et suit les mouvements du support**
تتمدد مع تحركات الأسطح
- ✓ **Reste souple dans le temps**
تبقى مطاطية بعد النشاف
- ✓ **Ponçable**
قابلة للحف



خارجي / داخلي
Exterieur / Interieur

Caractéristiques Techniques

FONCTIONS

Rebouchage des fissures mouvantes à l'intérieur comme à l'extérieur: fissures soumises aux vibrations ou aux dilatations (plafonds, angles, joints maçonnerie / menuiserie, façades).

وجهة الاستعمال

لسد الشقوق المتحركة الداخلية والخارجية (الاسقف المستعارة، الزوايا، فواصل الباطون، احجار الباطون) يجب وضع اكثر من طبقة.

SUPPORTS

Ciment, bois, plaque de plâtre, béton, brique, pierre, anciennes peintures.
Ne pas appliquer sur papier peint ni sur fonds humide.

المسطحات

اسمنت، خشب، ألواح جفصين، باطون، حجر صخري، دهانات قديمة.

EPAISSEUR/COUCHE

Jusqu'à 5 mm.

السماكة في الطبقة

حتى 5 ملم.

FINITIONS

Tous enduits de finition ou peintures courantes.

الدهان فوق المعجونة

يمكن استعمال جميع أنواع دهانات الديكور.

CONDITIONNEMENTS

Pâte I - 5 kg.

العبوات

معجونة 1 كلغ - 5 كلغ.