

Enduit de Lissage

MIX

Enduit gras à laquer

معجونة الكيد



- ✓ **Spécial ambiance humides (cuisines, salle de bain...)**

خاص للحمامات والمطابخ

- ✓ **Resiste à l'eau**

مقاومة للماء

- ✓ **Extra-fin**

ناعمة جداً

- ✓ **Séchage rapide**

نشاف سريع



خارجي / داخلي

Exterieur/Interieur

Caractéristiques Techniques

FONCTIONS

Enduisage de meubles, portes, abats-jour. Finition Extra-fine avant peinture satinée ou brillante. Enduisage de murs et plafonds de salles de bains, cuisines.

وجهة الاستعمال

لتلميس جميع أنواع الخشبيات (فائق النعومة) قبل دهان البويا الزيتية، ممتاز لأسقف الحمامات والمطابخ.

SUPPORTS

Durs, propres, secs et tels que: bois, enduit de peinture, anciennes peintures de bonne adhérence, plaque de plâtre. (Ne pas appliquer directement sur ciment ou béton).

المسطحات

يجب ان يكون السطح نظيف، جاف، خشب، معجونة، دهانات قديمة صلبة، الواح جفصين، لا يستعمل مباشرة على الورقة أو الباطون.

EPAISSEUR/COUCHE

Jusqu'à 0.5mm.

السماكة في الطبقة

حتى ٠.٥ ملم.

FINITIONS

Toutes peintures décoratives mates, brillantes ou satinées.

الدهان فوق المعجونة

جميع أنواع الدهانات الزيتية والمائية.

CONDITIONNEMENTS

Pâte I - 5 kg.

العبوات

معجونة ١ كلغ - ٥ كلغ.