

Enduit Prise Lente

MORTIER FIBRÉ

Rebouchage sur maçonnerie

معجونة تصليح الورقة



- ✓ **Durcit en 30 minutes**
تنشف خلال ٣٠ دقيقة
- ✓ **Toutes épaisseurs**
جميع السمكات
- ✓ **Fibré pour augmenter l'adhérence du mortier**
تحتوي على فيبر لتقوية الالتصاق
- ✓ **Couleur grise**
رمادي بلون الباطون



خارجي / داخلي

Exterieur/Interieur

Caractéristiques Techniques

FONCTIONS Mortier de réparation fibré pour réparation et rebouchage sur maçonnerie brute.	وجهة الاستعمال معجونة فيبر لتصليح الورقة والباطون بسماكات عالية.
SUPPORTS En extérieur sur les supports de maçonnerie brute secs ou humides mais non suintants: ciment, béton, brique, pierre, parpaing.	المسطحات في الخارج على المسطحات الخشنة، الناشفة او الرطبة، الباطون، حجر الباطون، رشة الباطون.
EPAISSEUR/COUCHE Sans limite d'épaisseurs.	السمكة في الطبقة جميع السمكات.
FINITIONS Le recouvrement peut se faire après séchage complet par tous types enduits de la gamme TOUPRET et tous types de peintures.	الدهان فوق المعجونة بعد النشاف يمكن استعمال جميع انواع معجونة TOUPRET والدهانات.
CONDITIONNEMENTS Poudre 20 kg.	العبوات بودرة ٢٠ كلغ.