

Enduit de Lissage

TOP 1 - TOP 2

Système d'enduisage rapide

معجونة التمليس الجاهزة



TOP 1



TOP 2

- ✓ **TOP 1 très garnissant**
TOP 2 extra-fin
توب ١: تعبئة كثيفة توب ٢: ناعمة جداً
- ✓ **Faible absorption peinture**
خفيفة الإمتصاص
- ✓ **Ponçage facile**
سهولة الحف
- ✓ **Adhérence conforme à la norme NFT 30 608 = 500 KPa (Env. 5kg/cm²)**
مطابقة للمواصفات الفرنسية



داخلي
Interieur

Caractéristiques Techniques

FONCTIONS Système d'enduisage rapide avant peinture ou décoration fine, en 2 couches: TOP 1: Egalise rapidement le support, TOP 2: Apporte une finition extra-fine.	وجهة الاستعمال طريقة سريعة للتمليس بالمعجونة قبل الدهان والديكور بوجهين فقط. توب ١: يسوي بسهولة المسطحات (وجه أول) توب ٢: معجونة ناعمة للنهي (وجه ثاني).
SUPPORTS Durs, propres, secs et tels que: ciment taloché, bois, plaque de plâtre, anciennes peintures.	المسطحات يجب ان يكون السطح نظيف وجاف : ورقة, جفصين, ألواح جفصين, دهانات قديمة...
EPAISSEUR/COUCHE TOP 1: jusqu'à 3 mm, TOP 2: jusqu'à 1mm.	السمائة في الطبقة توب ١: حتى ٣ ملم, توب ٢: حتى ١ ملم.
FINITIONS Toutes peintures décoratives courantes (base eau ou base solvant).	الدهان فوق المعجونة يمكن استعمال جميع أنواع الدهانات (دهانات مائية أو زيتية).
CONDITIONNEMENTS TOP 1: Pâte 26 kg. TOP 2: Pâte 1,5 - 5 - 26 kg.	العبوات توب ١: معجونة ٢٦ كلغ. توب ٢: معجونة ١.٥ كلغ - ٥ كلغ - ٢٦ كلغ.