

Enduit de Lissage

TOUS USAGES G/F

Enduit tous supports

معجونة لجميع الإستعمالات



- ✓ **Tous supports même bloqués**
جميع المسطحات حتى السيراميك
- ✓ **Adhérence maximale**
قوة التصاق فائقة
- ✓ **Reste souple après séchage**
تبقى مطاطية بعد النشاف التام



خارجي / داخلي

Exterieur/Interieur

Caractéristiques Techniques

FONCTIONS

Enduisage de façade, de dessous de balcons.
Enduisage de surfaces très lisses comme
pâte de verre ou carreaux de faïence.

وجهة الاستعمال

معجونة الواجهات الخارجية والمساحات
المعرضة للماء. تلتصق بالمسطحات
الناعمة (مثل السيراميك).

SUPPORTS

Tous supports même peints, très lisse ou
souple: carreaux de faïence, pâte de verre,
béton, plâtre, ciment taloché, bois imprimé.

المسطحات

جميع المسطحات الناعمة حتى الدهانات
اللماعة، باطون ورقة، جفصين، خشب
بلاط سيراميك.

EPAISSEUR/COUCHE

TOUS USAGE G Jusqu'à 3 mm et
TOUS USAGE F jusqu'à 1,5 mm.

السمائة في الطبقة

حتى 3 ملم **G** حتى 1.5 ملم **F**.

FINITIONS

Toutes peintures décoratives courantes (Cf.
fiche technique).

الدهان فوق المعجونة

جميع الدهانات (مراجعة ورقة
المواصفات).

CONDITIONNEMENTS

TU F Pâte 5 - 15 kg.
TU G Pâte 15 kg.

العبوات

TU F معجونة 5 كـلـغ - 15 كـلـغ.
TU G معجونة 15 كـلـغ.